

TRASFORMATORI MONOFASE DI SICUREZZA PER LAMPADIE ALOGENE

- Conformi alla norma **EN 61558-2-6**
- Tensioni standard
Primario **230 V**
Secondario **12 V**
- Schermo elettrostatico a richiesta
- Temperatura ambiente **40 °C**
- Grado di protezione **IP00**
- Classe elettrica di protezione **I**
- Classe termica di isolamento **B**
- Squadrette di fissaggio conformi a norme DIN
- Morsetti di connessione **IP 20**

VA	A1	B1	A2	B2	A3	B3	C	KG	W fe	W tot	Vcc %	Δv
50	75	80	53	46	4,8	9	78	1	2,5	6	9	8
100	96	88	84	55	5,8	9	92	2,2	5	13	7	6
150	96	95	84	63	5,8	9	92	2,4	5,5	14	7	6
200	96	105	84	73	5,8	9	92	3	7	18	6,5	6
250	96	115	84	83	5,8	9	92	3,5	8	20	6,5	5,5
300	120	96	90	69	5,8	12	116	4	9	23	6	5,5
400	120	114	90	79	5,8	12	116	4,6	10	27	5,5	5
500	120	130	90	89	5,8	12	134	5,6	13,5	34	5,5	5
600	120	140	90	99	5,8	12	134	6,5	15	43	5,5	5
800	150	130	122	106	7	15	190	10	19	53	5	4,5
1000	150	140	122	116	7	15	190	11,5	23	60	4,8	4,5

W fe = perdite a vuoto

W tot = perdite a pieno carico

Vcc % = tensione di cortocircuito

Δv = caduta di tensione da vuoto a carico

